



## SERIE BASICA DE SISTEMAS DOCUMENTALES A COLOR

### El nuevo punto de referencia en innovación.

La Serie Basica a color de Sharp MX-3050N, MX-3550N y MX-4050N para grupos de trabajo ofrecen impresionante salida de color con una excepcional facilidad de uso. Estos nuevos modelos están diseñados para proporcionar a los clientes una experiencia intuitiva y la confianza de saber que su trabajo va a salir bien desde la primera vez. La nueva serie de color se centra en fundamentos de valor, así como la operabilidad del usuario, y se inspira en la última creación de redes y de imagen tecnologías disponibles hoy en día, todo para crear un sistema de documentos que ofrece la productividad que necesita con el rendimiento que desea.

### Características Clave

- **Fácil Uso** – La pantalla táctil personalizable de Sharp ofrece una interfaz gráfica fácil de usar con un diseño limpio, simplificado con modos fáciles, y guía de operación integrada .
- **Integración** – Los módulos de Sharp OSA ® disponibles permiten una fácil integración con las aplicaciones de red y servicios en la nube, lo que puede desbloquear capacidades avanzadas para ayudar a manejar mejor su flujo de trabajo.
- **Productividad** –Plena capacidad multifunción, incluyendo la copia, PCL® 6 impresión en red y escaneo a color en red, se combina con una interfaz gráfica fácil de utilizar y un tiempo de calentamiento de 10 segundos para ofrecer un valor sin igual.



Proporciona hasta 6 fuentes de papel dando como máximo una capacidad de hasta 6,300 hojas.



Seleccione el tipo de finalizador desde un grapado manual o hasta un grapado sin grapas.



Disponible el Sharp's ImageSEND™ que permite la distribución de correo de un solo toque, aplicaciones en la nube y mas...

### La serie basica ofrece tecnologia de vanguardia y gran productividad.

- Lista para redes PCL 6 y opcional un Adobe® PostScript® 3™ para sistemas de impresión en combinación con DirectOffice, tecnología disponible que le permite enviar a impresión archivos PDF, formatos de Microsoft Office y más !
- Disponible función de red inalámbrica. Puede conectar directamente a la red ó conectar dispositivos móviles para la impresión y escaneo desde la aplicación móvil de Sharpdesk® Mobile.
- Pantalla táctil personalizable de 10.1 "(medida diagonal) con un diseño limpio permite fácil acceso a las características y funciones cuando la creación de puestos de trabajo.
- Acceder fácilmente a aplicaciones populares en la nube, incluyendo Microsoft® onedrive™ para Business, SharePoint Online y Google Drive™ disponibles con Cloud Connect de Sharp.
- Cloud Portal Office, un software de servicio de gestión de Sharp para almacenar y compartir documentos escaneados y otros archivos electrónicos, ayuda a mantener a su equipo totalmente conectado.
- Alimentador de Documentos Estándar reversible de 100 hojas de una sola pasada, escanea documentos a velocidades de hasta 80 imágenes por minuto (ipm).
- El sistema de color de Sharp con consistencia de nueva generación permite el control del proceso de imagen y entrega a la salida un color de alta calidad, manteniendo equilibrio en color y densidad del tóner página tras página.
- Disponible la función PDF compacto que reduce drásticamente el tamaño del archivo de los documentos escaneados en color, resultando en una disminución del tráfico de red y más uso eficiente de almacenamiento en disco y nube
- Sistema de manejo de papel flexible, soporta desde 110 lb. (300gr) en cubierta y hasta 12 "x 18 a través de las bandejas de papel.



# Especificaciones MX-3050N/3550N/4050N

## Especificaciones Principales

MX-3050N/3550N/4050N	Los modelos básicos incluyen controlador multifunción, RSPF de 100 originales y sistema de impresión PCL6, escaner en red. Duplex automático, 1 bandeja de 550 hojas de papel, bandeja bypass de 100 originales. Incluye revelador a color y negro, tray, Black and color developer is included.
Tipo	Color multi-función digital document system
Display	10.1" (diagonally measured) color dot matrix high-resolution touch panel tilting display, 1024 x 600 dots (W-SVGA)
Funciones	Copy, print, network, print, network scan, document filing and fax <sup>1</sup>
Sistema de Copiado	Dry electrostatic transfer/Dual component developer/Magnetic brush development/OPC drums/Belt fusing/white LED exposure
Originales	Sheets and bound documents
Tamaño de original	Max. 11" x 17"
Original en copia	Min. 5/2" x 8 1/2", Max. 11" x 17" + 12" x 18"
Velocidad de copia	30/35/40 ppm B&W/Color (8 1/2" x 11")
Copia Continua	Max. 9,999 copias
Tiempo primera copia	MX-3050N MX-3550N MX-4050N
Segundos <sup>2</sup>	Platen Glass Mono 4.7 Mono 4.7 Mono 4.7 Color 6.7 Color 6.7 Color 6.7 RSPF Mono 7.6 Mono 7.6 Mono 7.6 Color 9.7 Color 9.7 Color 9.7
Tiempo de calentamiento	10 seconds or less
Aplicación	25% to 400% in 1% increments (with document feeder 25%-200%)
Alim. De documentos	100 sheets RSPF with original size detection.
Velocidad de escaner	Copy: Up to 80 ipm (B&W/41 ipm (Color) Scan: Up to 80 ipm (B&W/Color)
Originales	5 1/2" x 8 1/2", 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11" R, 8 1/2" x 14", 11" x 17"
Capacidad de papel	Standard: 650 Sheets/Maximum: 6,300 Sheets
Sistema de Alimentación	Standard: (1) 550-sheet paper drawer (letter/legal/ledger/statement size) and 100-sheet bypass tray (letter/legal/ledger/statement/envelope size). Optional: Single, double, or triple drawer paper deck (550, 1,100, or 1,650 sheets), split tandem paper drawer (2,100 sheets letter only) plus (1) 550-sheet paper drawer (letter/legal/ledger/statement size).
Peso y Tipos De Papel	Paper drawers: 60 gm. bond to 256 gm. cover. Split Tandem Tray: 60 gm. bond to 80 gm. bond. Other paper types include plain, pre-printed, recycled, pre-punched, letterhead and color paper. Bypass tray: 60-80 gm. bond (plain paper), 60-75 gms. bond (thin paper), 80 gm. bond-256 gm. cover (heavy paper), 75-81 gm. bond (Monarch/Com-10 envelope), tab paper (letter) Also label paper, gloss paper, pre-printed, recycled, pre-punched, letterhead, color paper and OHP film.
Duplex	Standard automatic duplex copying and printing
CPU	Up to 1.75 GHz multi-processor design
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0: 2 host ports (front and rear), 1 device port (rear)
Memoria	Standard 5 GB copy/print (shared)
Disco Duro	250 GB
Resolución de Copiado	Scan: 600 x 600 dpi (B&W/Color) Copy/Output: Up to 600 x 600 dpi
Modo Color	Auto Color Selection (ACS), Full Color Mode, Monochrome (B&W)
Control de exposición	Modes: Automatic, Text, Text/Photo, Text/Printed-Photo, Printed-Photo, Photo, Map, Pale-Color Document. Settings: Auto or 9 step manual
Medios Tonos	256 gradations/2 levels (monochrome)
Características de copiado	Scan-Once Print/Many, electronic sorting, offset-stacking, Auto Color Selection (ACS), Auto Paper Selection (APS), Auto Magnification Selection (AMS), Auto Tray Switching (ATS), black-white reversal, blank page skip, book copy, book divide, card shot, center erase, centering, cover pages, dual page copy, edge erase, image edit, image preview, insert pages, job build, job programs, margin shift, mirror image, mixed size original, multi-page enlargement, original count, pamphlet style, proof copy, repeat layout, reserve copy, rotated copy, stamp, stamp custom image, suppress background, tab copy, tab paper insertion, tandem copy, toner save mode, transparency inserts, watermark, 2-in-1/4-in-1/8-in-1 multi shot
Control de cuentas	Up to 1,000 users. Supports user-number authentication, login name/password or login name/LDAP password
Capacidad de la Bandeja de salida	Center Exit Tray (Main): 250 sheets (face down) Job Separator (Upper Tray): 100 sheets (face down) Right Side Exit Tray: 100 sheets (face down)

## Especificaciones Principales (continua)

Firmware Management	Flash ROM with local (USB), network update capability and firmware update 1 to N with SRDM (Sharp Remote Device Manager)
Administración del Dispositivo	Web-based management/Logging with user/administrator level login
Servicios/Funciones	Remote Front Panel, remote access to service logs and click counts
Características de Accesibilidad	Free stop tilting front panel, adjustment of key touch sound and speed, concave key, document feeder free stop, job programs, remote front panel, universal grip for paper trays, and disable screen timeout
Environmental Standards	International Energy Star Program Ver. 2.0, European RoHS, Blue Angel (RAL-UZ171)
Power	AC 110-127 VAC, 60 Hz, 12 Amps
Power Consumption	1.44 kW or less
Peso	Aprox. 80 kg.
Dimensiones	Aprox. 61cm(v) x 66.5cm (d) 84cm (h)

## Sistema de Impresión en Red

PDL	Standard PCL6 compatible 6, optional Adobe® PostScript® 3™
Resolución	600 x 600 dpi
Velocidad de Impresión	30/35/40 pages per minute (8 1/2" x 11")
Controlador De Impresión/Vista®	Windows Server® 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista®/ Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 x64, Windows 10, Windows PPD, iMac OS X® (including 10.4 to 10.11), all MAC PPD
Características	Auto configuration, serverless print release, bar code font printing, carbon copy print, chapter inserts, color adjustment settings, color mode, confidential print, continuous printing, custom image registration, different cover pagelast/page/other page, document control, document filing, duplex printing, electronic sorting, folding, form overlay, hidden pattern print, image rotation, image stamp, image type, job bypass print, job retention, layout print, margin shift, multiple pamphlet, network tandem print, N-up printing, offset stacking, page interleave, pamphlet style, poster print, proof print, print and send, punching, stapling, tab paper print, tab printing, toner save mode, transparency inserts, tray status, user authentication, watermarks, zoom print
Fuentes residentes	80 outline fonts (PCL), 139 fonts (PS)
Interface	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, Wireless
Sistemas Operativos	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Systems 7, Windows 8, Mac OS X 10.4-10.11, Novell® NetWare®, UNIX®, Linux® and Citrix® (XenApp 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 7.6) and Windows Terminal Services, SAP device types 1
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPSEC) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP: 802.1x for Windows and Unix. LPD and LPR for Unix, AppleTalk® for Macintosh® environments.1
Protocolos de Impresión	LPR, IPP, PPS, PAP Raw TCP (port 9100), FTP, POP3, HTTP and Novell® Pserver/Printer
Seguridad de la red	IP/MAC address filtering, protocol filtering, port management, user authentication and document administration 1
Seguridad estándar	IEEE-2600™-2008, DoD (NIST/SP) #11
Sistema de Escaneo en Red	
Modos de escaneo	Standard: Color, monochrome, grayscale
Tamaño max original	11" x 17"
Resolución	600 dpi
Modos de salida	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Compresión de imagen	Monochrome Scanning: Uncompressed, G3 (MH), G4 (MR/MIR) Color/Grayscale: JPEG (high, middle, low) Internet Fax mode: MH/MIR (option)1
Formato de imagen	Monochrome: TIFF, PDF, PDF/A, Encrypted PDF, and XPS Color/Grayscale: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, Compact PDF, Encrypted PDF, and XPS.
Internet Fax	TIFF-FX, TIFF-F, and TIFF-S1
Destinos de escaner	Email, Desktop, FTP, Folder (SMB), USB, Internet fax (option), Super G3 fax (option)
Destinos one-touch	Up to 2,000 (combined scan destinations)
Grupos de destino	Up to 500
Programas	48 (combined)

## Sistema de escaneo en red (continua)

Trabajos Max	Up to 100
Protocolos de red	TCP/IP and SSL (includes HTTP, SMTP, LDAP, FTP, POP3), SMB, ESMTCP and 802.1x
Seguridad de la Red	Email server user authentication for LDAP and Active Directory
Software	Sharpdesk® desktop personal document management software (1 user license included), Sharpdesk Mobile (download)

## Kide de Expansión de Impresión Directa (Opcional)

Tipos de archivo	TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PNG, DOCX, XLSX, and PPTX Optional: PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, and PostScript
Metodos	FTP, SMB, Web page, Email and USB memory

## Accesorios Opcionales

MX-60ABD	Deluxe Copier Cabinet Base (with front door)
MX-DE25	Stand/1 x 550-sheet Paper Drawer
MX-DE26	Stand/2 x 550-sheet Paper Drawers
MX-DE27	Stand/3 x 550-sheet Paper Drawers
MX-DE28	Stand/1 x 550 + 2 100-sheet Split Tandem Paper Drawers
MX-LC17	3,000-sheet Large Capacity Cassette (letter, requires MX-DE25/26/27/28/5)
MXLT10	Long Paper Feeding Tray
MX-FN27	50-sheet Staple Inner Finisher
MX-FN28	1K Stacking 50-sheet Staple Finisher
MX-FN29	1K Stacking 50-sheet Staple/Saddle Stitch Finisher
MX-FN30	3K Stacking 65-sheet Staple Finisher5
MX-FN31	3K Stacking 65-sheet Staple/Saddle Stitch Finisher5
MX-RB25	Paper Pass Unit (required for MX-FN28/29/30/31)
MX-PN14B	3-Hole Punch Unit (requires MX-FN27)
MX-PN15B	3-Hole Punch Unit (requires MX-FN28/29)
MX-PN16B	3-Hole Punch Unit (requires MX-FN30/31)
MX-SCX1	Staple Cartridge for MX-FN27/28/29
AR-SC2	Saddle-stitch Staple Cartridge for MX-FN29
MX-SC11	Staple Cartridge for MX-FN30/31
MX-SC12	Saddle-stitch Staple Cartridge for MX-FN31
MX-TR19	Right Side Exit Tray
MX-TR20	Job Separator Tray
MX-TU16	Center Exit Tray
MX-EB11	Compact PDF Kit
MX-EB18	Wireless LAN
MX-FX15	Fax Expansion Kit
MX-FWX1	Internet Fax Kit
MX-PF10	Bar Code Font Kit
MX-PK13	Adobe® PostScript® 3™ Expansion Kit
MX-PU10	Direct Print Expansion Kit
AR-SU1	Stamp Unit (requires AR-SV1 Stamp Cartridge)
AR-SV1	Stamp Cartridge
MX-AMX1	Application Integration Module
MX-AMX2	Application Communication Module
MX-AMX3	External Accounting Module
MX-FRS1U	Commercial Data Security Kit (not available at time of launch)
DVENDFS	Generic Vendor Interface Kit

## Consumibles

MX-60NTBA	Black Toner Cartridge
MX-60NTCA	Cyan Toner Cartridge
MX-60NTMA	Magenta Toner Cartridge
MX-60NTYA	Yellow Toner Cartridge
MX-60NVBA	Black Developer
MX-60NVSA	Cyan/Magenta/Yellow Developer
MX-60NRSA	Drum
MX-607HB	Toner Collection Container

<sup>1</sup>Some features require optional equipment. See your local dealer.

May vary depending on product configuration, machine settings and operating and/or environmental conditions.

Actual transmission time will vary based on line conditions.

Based on Sharp Standard Test Chart with approximately 700 characters, letter size in standard resolution.

Available early 2016.



# SHARP



Distribuidor Autorizado Platino desde 1991.

Oficinas Centrales: Tels. (55) 5692.0919 | (55) 5692.0126  
Sucursal Ermita: Tels. (55) 5612.5617 | (55) 5612.5617  
Sucursal Roma: Tels. (55) 5546.3575 | (55) 5525.3158

Encuentra nuestras ubicaciones físicas en:

www.ascopi.com.mx